

## **REFAKATÇI KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ**



## **REFAKATÇI KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAME**

1. REFAKATÇI KOLTUĞUNUN YÜKSEKLİĞİ 80 CM (+-5 CM)
2. KOLTUK DERİNLİĞİ 80 CM (+-5CM)
3. KOLTUĞUN GENİŞLİĞİ 80 CM (+-5 CM)
4. ARKALIĞIN ÜST KENARININ OTURMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİĞİ 40 CM (+/-3 CM)
5. OTURMA DERİNLİĞİ 70 CM (+/-2 CM)
6. OTURMA YÜZEY GENİŞLİĞİ 60 CM (+/-2 CM)
7. ARKALIK GENİŞLİĞİ 60 CM (+/-5 CM)
8. MEKANİZMA AÇILIR KAPANIR YATAK OLABİLECEK ŞEKİLDE
9. ÜRÜN PRATİK BİR ŞEKİLDE (GÜÇ GEREKSİMİ DUYULMAKSIZIN) AÇILIP KAPANIR ÖZELLİKTE
10. KOLÇAKLAR METAL İSKELET ÜZERİNE AHŞAP KAPATILARAK KOLÇAK ÜZERİ GÖVDE RENGİ KUMAŞ VEYA SUNİ DERİ KUMAŞ MATERYALE SAHIPTİR.
11. İSKELET TSE BELGELİ 25X25X0,90 MM KUTU PROFİL 20X20X0,90 MM KUTU PROFİL 20X30X0,90 MM KUTU PROFİL 10X20X0,90 MM KUTU PROFİL (+/-5 TOLERANS)
12. SAC BAĞLANTI ELEMANI SAÇLARI İLE LAMALAR: 25X5 MM ÇELİK LAMA KULLANILMIŞTIR.
13. ŞASENİN TAMAMI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMIŞ OLMALIDIR.
14. ÜRÜNDE TSE ISO BELGELİ 38 DNS KESME SÜNGER KULLANILMAKTADIR
15. ÜRÜN ÜZERİNDE ÇÖKME KIRILMA ESNEME YAPMAMASI İÇİN DESTEK AYAĞI MEVCUTTUR
16. ÜRÜN SİLİNEBİLİR BİRİNCİ SINIF TSE BELGELİ DERİDEN İMAL EDİLMİŞTİR.
17. ÜRÜN AYAKLARI İÇİN SİYAH SERT PVC KULLANILMIŞTIR.
18. ÜRÜN ÇİTALAMASI MASİF AĞAÇ İLE YAPILMIŞTIR.
19. İSTENİLEN RENKTE VEYA MATERYALDE (DERİ / KUMAŞ) ÜRETİLMELİDİR.
20. ÜRÜNÜN KIRLENTLERİ GRANÜR SÜNGERDEN İMAL EDİLMİŞTİR.
21. GALVANİZ KAPLAMA M/8 FİBERLİ SOMUN M/8 CIVATA KULLANILMAKTADIR.
22. ÜRÜNLERİMİZ FABRİKASYON ARIZALARA KARŞI 2 YIL OFİSEL A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ ALTINDADIR.